



ECOS

ECOS (THAILAND) CO. LTD.

818/ 68-69 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260

โทร : 66 (0) 2398-3533, 66 (0) 2398-3394 แฟกซ์: 66 (0) 2398-3533, 66 (0) 2398-3394 ต่อ 18

รายการประกอบแบบตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป แบ่งขายและหญิง

ลักษณะทั่วไป

- 1 เป็นตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่ขนาด 3.0x6.0x2.60 ม. สามารถยกเคลื่อนย้าย แบบกั้นห้องเป็นขนาด 3.0x3.0x2.60 ม. ตามแบบแบ่งเป็นชายและหญิง
- 2 ประกอบด้วยหลังคา พื้น และเสาหลัก 4 มุม ยึดระหว่างพื้นกับหลังคาด้วยนอตสามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง ฝาผนัง ประตูและหน้าต่าง ติดตั้งด้วยระบบรางเลื่อนแบบล้อยางในตัวสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ
- 3 กันน้ำรั่วซึม กันความร้อนและเสียงได้ดี

วัสดุที่ใช้

- 1 หลังคาเป็นเหล็กแผ่นด้านนอกและด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (PREPRINTED GALVANIZED STEEL SHEET) หนา 0.35 มม. ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน คือ RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิด ฉีดขึ้นรูป ติดกับผิวเหล็กพร้อมปูทับด้วยแผ่นยางกันน้ำ
 - 2 พื้น โครงสร้างทำด้วยเหล็กรีดร้อนขึ้นรูปและชุบสังกะสี ปูด้วยวิวาร์บอร์ด หนา 16 มม. และปูทับด้วยเสื่อน้ำมันลายหินอ่อน
 - 3 พื้นห้องน้ำปูด้วยวิวาร์บอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก
 - 4 ผนัง เป็นฉนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอก และภายในเป็นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (PREPRINTED GALVANIZED STEEL SHEET) หนา 0.35 มม. ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน คือ RIGID POLYURETHANE FOAM ผนังมีความหนา 40 มม.ผนังภายในสีครีมภายนอกสีเทา
 - 5 ผนังห้องน้ำเป็นฉนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอกและภายในเป็นเหล็กรีดลายชุบสังกะสีเคลือบสี (Preprinted Galvanized Steel) หนา ด้านละ 0.35 มม. และฉนวน คือ Rigid Polyurethane Foam มีความหนา 40 มม.ผนังภายในสีครีมภายนอกเป็นสีเทา
- D4 ประตู เป็นวัสดุเดียวกับผนังตู้ ขนาด 0.70 x 1.87 ม. สำหรับเปิดเข้าออกระหว่างภายนอกและภายในตู้กับห้องน้ำ

งานไฟฟ้า

- 1 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์
- 2 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมกรอบ
- 3 เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์
- 4 จุดต่อไฟกับภายนอกแบบกันน้ำ
- 5 ปลั๊กไฟฟ้า
- 6 สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า

งานห้องน้ำ

- 1 โถส้วมชนิดนั่งราบแบบชักโครก พร้อมสายฉีดชำระ
- 2 อ่างล้างมือ และกระจกเงาพร้อมหิ้งวางของ
- 3 ที่ใส่กระดาษชำระ
- 4 โถปัสสาวะชาย